

2.1

Diverse keuzes te maken

Keralit gevelpanelen zijn er in drie modellen:


1. Sponningdeel 143 mm
2. Sponningdeel 190 mm
3. Potdeksel 177 mm

2.2


Kleur en structuur

Met 37 kleuren is er altijd een passende kleur voor elke woning. Er is keuze uit een tweetal afwerkingen, namelijk die van de classic colors en de pure colors. De classic colors hebben een licht glanzend oppervlak met subtiele houtnerf en zien eruit als geschilderd hout. De pure colors zijn mat en effen van kleur, hebben een licht voelbare structuur en geven een krachtige uitstraling.


PURE (MAT/EFFEN)



SNOWWHITE
9152048 | RAL 9016



SANDCREAM
1379048 | RAL 9001



TREEGREEN
9925048



TIMBERGREEN
6125048 | RAL 6009



SEABLUE
5004048 | RAL 5004



SKYBLUE
5150048 | RAL 5011



SUNRED
3005048 | RAL 3005



EARTHBROWN
8875048



DUSTGREY
7016048 | RAL 7016



NIGHTBLACK
1540476 | RAL 9005

CLASSIC (HOUTSTRUCTUUR)



WIT
915205 | RAL 9016




CRÈME
137905 | RAL 9001



LICHT IVOOR
101505 | RAL 1015



MOSGROEN
600505 | RAL 6005



DONKERGROEN
612505 | RAL 6009



MONUMENTENGROEN
992505



STEENROOD
800405 | RAL 8004



ROOD
308105 | RAL 3011



WIJNROOD
300505 | RAL 3005



STAALBLAUW
515005 | RAL 5011



MONUMENTENBLAUW
150037 | RAL 5004



DONKERBRUIN
887505



BRUINGRIJS
211810



GRIJS
715505 | RAL 7001



KWARTSGRIJS
703905 | RAL 7039



BASALTGRIJS
701205 | RAL 7012



ANTRACIET
701605 | RAL 7016



ZWARTGRIJS
702105 | RAL 7021



ZWART
154417 | RAL 9005



EIKEN
3118076



EIKEN
2052089



VERGRIJSD CEDER
3099001



BRUIN REDCEDER
3069037



WESTERN REDCEDER
2115008



GOLDEN OAK
2178001



CALIFORNIAN REDWOOD
3152009



MAHONIE
2097013

2.3

Hoeksystemen

Keralit kent twee soorten hoeksystemen voor het afwerken van een gevel.

1. **Hoekstelsel met overlappende hoekprofielen.**

Het overlappende hoekprofiel is de meest gebruikte en ook de voordeligste hoekoplossing.

2. **Hoeksysteem met niet-overlappende hoekprofielen.**

Dit hoeksysteem geeft een gevel dezelfde uiterlijke afwerking als bij een houten gevelbetimmering. Door gebruik te maken van de in- en uitwendige hoekprofielen worden de uiteinden van de panelen volledig zichtbaar, zoals bij een houten gevelbetimmering. Door het Keralit paneel te voorzien van de meegekleurde eindkap, ontstaat er een gesloten paneel. De eindkappen worden geklemd met behulp van een connector en passen exact en naadloos op de panelen.

2.4

Keralit dakranden

Ook de Keralit dakrand is gemaakt van het gepatenteerde Fiberyl® en voorzien van een UV-bestendige toplaag. De Keralit dakrand is eenvoudig te monteren met één enkel montageprofiel. De Keralit dakrand is verkrijgbaar in 4 breedte maten (200, 250, 300 en 350 mm) en in 15 classic colours.

- Fiberyl®
- 15 classic colours
- 4 breedte maten
- Onderhoudsarm
- één montageprofiel

